



三元乙丙再生橡胶 REP-65

生产商及产地

南通回力橡胶有限公司，南通

产品成分

三元乙丙橡胶

产品性质

项目	标准值	检测方法
水分(water Content),% ≤	1.00	Q/320684NHG06-2015
灰分 (ASH) ,% ≤	20.00	Q/320684NHG06-2015
丙酮抽提物 (Acetone Extract) , % ≤	28.00	Q/320684NHG06-2015
拉伸强度 (Tensile Strength) ,Mpa ≥	6.50	Q/320684NHG06-2015
扯断伸长率 (Elongation) ,% ≥	300	Q/320684NHG06-2015
门尼粘度 (M.V) . ML1+4 at 100℃ ≤	65	Q/320684NHG06-2015
密度(Specific Gravity), g /cm ³ ≤	1.35	Q/320684NHG06-2015

产品包装

25kg/袋，低密度聚乙烯包装袋。

贮存稳定性

贮存于阴凉、通风处，按非危险品贮运，避免高温暴晒。保质期一年。

产品应用

产品适用于汽车、集装箱密封条、防水卷材等橡胶制品，可部分替代 EPDM 橡胶使用。

Beijing Yulong Shengyuan Trading Co., Ltd.

Add: Room 2489,Floor 2,No.11 Shixing East Street,
Shijingshan District,Beijing,China,
Tel: 15901099211

Website: www.yulongshengyuan.com

北京裕隆盛源贸易有限公司

地址：北京市石景山区实兴东街 11 号 2 层 2489 室

电话: 15901099211

电子邮件: liuyi19810228@163.com